

Městský úřad Dačice

odbor dopravy
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Datum: 9. ledna 2019
Č. j.: ODO/489-19/NOVM
Č.spisu: 3364/2018

Telefon: 384 401 245
e-mail: siln.hosp2@dacice.cz
Vyřizuje: Martin Procházka

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice v zastoupení
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

V e ř e j n á v y h l á š k a

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 21.11.2018 podal Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Modernizace silnice II/406, hranice kraje - Dačice**“ na pozemcích KN 2795/17, 2822 a 2846/3 v katastrálním území Dačice (624403), na pozemku KN 783 v katastrálním území Kostelní Vydří (670533) a na pozemcích KN 215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a 531/1 v katastrálním území Velký Pěčín (779695). Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno.

Jedná se o modernizaci komunikace II/406 v úseku km 30,528 – 34,970 od hranice kraje k městu Dačice. Celková délka opravovaného úseku je 4,442 km ve stávající šířce 6,4 – 6,7 m.

Stavba obsahuje dva stavební objekty.

Stavba obsahuje:

stavební objekt SO 101 (km 30,528 - 31,380; 32,000 - 34,970) silnice II/406

- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 100 mm
- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev případně aktivní zóny. Odhad plochy určené k sanacím je maximálně 10%.
příklad sanace konstrukčních vrstev:
 - odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 600 mm
 - provedení ochranné vrstvy z Š_{DA} 0/63 v tloušťce 300 mm
 - provedení podkladní vrstvy z Š_{DA} 0/32 v tloušťce 200 mmpříklad sanace aktivní zóny:
 - odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1000 mm
 - provedení sanace pláň LK 0/125 v tloušťce 400 mm
 - provedení ochranné vrstvy z Š_{DA} 0/63 v tloušťce 300 mm
 - provedení podkladní vrstvy z Š_{DA} 0/32 v tloušťce 200 mm
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních vrstev vhodnou technikou na niveletu - 350 mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem cement + asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m²
- pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení podélného vyztužení okrajů komunikace v šířce 2 m na každé straně pomocí skelné mříže s min. velikostí oka 25 x 25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem vláken a min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN nejlépe se samolepicím instalačním

lepidlem na spodní straně mříže. Instalace mříže oboustranně v šířce 2 m na ACP 22S pod ložnou vrstvu ACL 16S

- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiv 0,5 kg/m²
- pokládka AHV ACL16S PmB v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m²
- pokládka AHV ACO 11S PmB v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou oboustranně
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou
- zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany vozovky
- úprava a pročištění silničních příkopů v celé délce po obou stranách komunikace

stavební objekt SO 102 (km 31,380 - 32,000) silnice II/406

- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 110 mm
- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev případně aktivní zóny, Odhad plochy určené k sanacím je max. 10%.

příklad sanace konstrukčních vrstev:

- odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 610 mm
- provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
- provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm

příklad sanace aktivní zóny:

- odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1010 mm
- provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm
- provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
- provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm

- provedení rozdržení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních vrstev vhodnou technikou na niveletu - 360 mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem cement + asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnicí technikou
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m²
- pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 80 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m²
- pokládka AHV ACO 11S v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou
- zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany vozovky

Odvodnění silnice II/406 bude provedeno u SO 101 úpravou silničních příkopů po obou stranách komunikace.

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení a současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námítky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušných podkladů, které jsou předmětem řízení u odboru dopravy Městského úřadu Dačice v úřední dny tj. PO a ST: 8.00 - 17.00 hod; PÁ: 8.00 - 14.00 hod.

Poučení účastníka řízení:

Podle ust. § 33 správního řádu, má účastník řízení právo si zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Podle § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, a to za úplatu.

Otisk razítka

Ing. Michael Novák
pracovník odboru dopravy

Přílohy:

- situace stavby (1x A4)

Doručí se:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS)

Krajská správa a údržba Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (DS)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (DS)

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (DS)

Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01 Hříšice (DS)

Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)

ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice (DS)

E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle (DS)

Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Kostelní Vydří (DS)

Obec Černíč, Černíč 10, 588 56 Telč (DS)

Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou):

Okruh účastníků stanovený dle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona
vlastníci těchto pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v:

k.ú. Dačice

KN 2463/5, 2469/14, 2471/5, 2471/10, 2472/10, 2472/12, 2472/13, 2472/14, 2472/16, 2472/17, 2472/18, 2473, 2474, 2475, 2708 a 2846/3

k.ú. Kostelní Vydří

KN 138/50, 138/51, 145, 148, 161, 165/1, 165/2, 782/1, 785/1, 894/1, 894/2 a 896

k.ú. Velký Pěčín

KN st.15, st.19/1, st.25, st.28/2, st.29, st.37/1, st.39/1, st.42, st.100, 30/4, 38, 45/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 50, 52, 59/1, 59/2, 78/1, 166/1, 166/5, 166/6, 179/1, 183, 203, 204/1, 204/6, 204/14, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 219/1, 219/4, 219/5, 237/7, 239, 240, 253/7, 256, 257/2, 266, 285/7, 393/2, 393/3, 393/4, 395, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 403/3, 412, 414, 417/2, 417/3, 421/1, 426/1, 430/1, 430/2, 435/1, 435/2, 437/4, 437/6, 437/7, 437/8, 454/4,

454/5, 494/1, 494/2, 494/4, 494/5, 494/8, 494/9, 494/10, 508/1, 508/2, 508/18, 508/19, 508/20, 514, 526/1, 528/1, 529/1, 531/1, 531/3, 549/11, 550, 555, 558, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2481, 2482/1, 2495, 2498/1, 2846/7, 2846/10 a 2514/7

k.ú. Černíč

KN 107/1, 3107/1 a 3166

Dotčené správní úřady:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (DS)

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajíčova 27/I, 380 13 Dačice

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajíčova 27/I, 380 13 Dačice

Oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice, Obecního úřadu Kostelní Vydří a Obecního úřadu Černíč po dobu 15- ti dnů.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dačice.

Rozdělovník:

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: **Městský úřad Dačice.**

Další úřad pro vyvěšení: **Obecní úřad Kostelní Vydří, Obecní úřad Černíč**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

1. PŘEHLEDNÁ SITUACE „MODERNIZACE SILNICE II/406, HRANICE KRAJE - DAČICE“

